

NAUHEIMER LICHTKUPPEL - SCHALLSCHUTZ AKUSTIK 32 dB



PRODUKTEINZELHEITEN:

	ACRYLGLAS PMMA
Widerstandsklasse N/m ² Weiter Werte auf Anfrage	DL 1500 UL 1500
Schalldämmwert R _w * ITA DIN EN ISO 10 140-2	32 dB
Brandverhalten DIN EN 13501	E nicht brennend, abtropfend

DETAILS ZUR LICHTKUPPELSCHALE:

Ausführung	Lichttransmissionsgrad		Wärmedurchgangskoeffizient	Gesamtenergiedurchlassgrad	
	T _{D 65} DIN EN 410			U _t EN 12567-2	g _D DIN EN 410
Werte PMMA	Klar %	Opal %	W/m ² K	Klar %	Opal %
Dreischalig	78	72	1,33	62	56
Vierschalig	71	66	1,07	52	47

* Prüfzertifikat Prüfinstitut ITA

Die Nauheimer Lichtkuppel ist konzipiert für den erhöhten Anforderungen an den Schallschutz.

Systemgeprüft mit GFK-Aufsatzkranz.

Lässt Sie und die anderen ruhig schlafen.

Den neuesten technischen Ansprüchen und Forderungen passt sich der Klassiker unserer Produktpalette flexibel an. Durch regelmäßige Innovation ist die Nauheimer Lichtkuppel für jeden Einbaubereich einsatzfähig.

Produkteigenschaften

- UV-beständig
- thermisch getrenntes System
- schlagzäh

Einsatzgebiete:

- Architektonischer Wohnungsbau
- Industriebau
- Sanierung
- Sportstätten
- RWA-Geräte nach
 - EN 12101-2
 - MIndBauRL
 - LBO
- Tägliche Lüftung
 - Elektromotor
 - Dachausstieg

